



## SAMPLING CAMPIONATURA

**LX** 7 - 15 - 30 - 33 - 60 - 90



*Open pocket, low spinning speed machines for sampling and small productions on ready made garments, for treatments as stone wash (enzymes and stones) and dyeing*

*Rotativa a cesto vuoto e bassa velocità di centrifuga per campionature e piccole produzioni di capi confezionati, inclusi trattamenti come Stone Wash (pietre e enzimi) e tintura*

- Robust and easy machines for industrial use
- Small dimension Dyeing Machines, loading from the top ( LX7 - LX15 - LX30 ). Front loading ( LX33 - LX60 - LX90 )
- Machine completely made in Stainless Steel
- Open pocket drum realized in AISI 316 Stainless Steel
- Tempered glass on front side of the machine, which permits to see the bath inside
- Macchina industriale robusta e facile da usare
- Il cesto è dotato di porta per carico dall'alto (LX 7 - LX 15 - LX 30).  
Carica frontale per i modelli (LX 33 - LX 60 - lx 90)
- La macchina è realizzata completamente in acciaio inox
- Cesto ad unico scomparto, tutte le parti a diretto contatto con il bagno sono costruite in ACCIAIO INOX AISI 316
- Oblò in vetro temperato sulla fiancata anteriore, che permette la completa visibilità del materiale all'interno



TECHNICAL DATA - DATI TECNICI	U.M.	LX 7	LX 15	LX 30	LX 33	LX 60	LX 90
Drum diameter - Diametro cesto	mm	430	560	700	950	950	1100
Drum depth - Profondità cesto	mm	470	560	750	360	710	950
Drum volume - Volume cesto	dm <sup>3</sup>	70	140	290	250	520	900
Drum thickness - Spessore cesto	mm	1,5	1,5	1,5	3	4	4
Drum hole diameter - Diametro fori cesto	mm	6 cc 10	6 cc 10	6 cc 10	6 cc 10	6 cc 10	6 cc 10
Beaters - N° battitori	N°	1	3	3	3	3	3
Installed power - Potenza installata	Kw	1	1	1,5	1,5	2	4
Used power - Potenza utilizzata	Kw	1	1	1,5	1,5	2	4
Feeding - Voltaggio	Volt/Hz	220 mono	220 mono	220 mono	400/50	400/50	400/50
Working speed - Velocità di lavoro	rpm - giri/min	3 - 50	3 - 50	3-50	3-50	3-35	3-50
Spinning speed - velocità di centrifuga	rpm - giri/min	80	80	80	80	80	80
Water inlet - Ingresso acqua	Inches - Pollici	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Direct steam inlet - Ingresso vapore	Inches - Pollici	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4	3/4
Drain diameter - Diametro scarico	mm	60	60	90	90	90	100
<b>MACHINE OVERALL DIMENSIONS - DIMENSIONI MACCHINA</b>							
Width - Larghezza	mm	1100	1100	1300	1100	1100	1300
Depth - Profondità	mm	950	1050	1300	1300	1750	2100
Height - Altezza	mm	1350	1350	1500	2000	2000	2050
Weight - Peso	Kg	220	300	490	580	750	1100

*We provide our support during and after sale. We are able to satisfy your requests wherever you are and every time you need.*

*Garantiamo un servizio di assistenza durante e dopo l'acquisto. Siamo in grado di soddisfare le Vostre esigenze ovunque ed in qualsiasi momento.*



- Motorization by means of a motor - gearbox
- Water inlet controlled by a litre - counter
- N° 1 manual tank for products introduction into the machine (LX7 - LX15 - LX30) and with a pump (LX33 - LX60 - LX90)
- Indirect heating by means of a coil inside the machine
- Video terminal to control working cycles and to store up to 90 working programs of 70 steps each, with software based on the kg/bath ratio, controlling temperature and providing the graphic
- Electrical panel containing all power and electrical components
- Automatic restart from same step in case of electrical brake
- La motorizzazione della macchina è realizzata con motoriduttore
- Ingresso dell'acqua controllato da contalitri
- Vaschetta per immissione manuale dei prodotti chimici (LX7 - LX15 - LX30) e con pompa (LX33 - LX60 - LX90)
- Riscaldamento indiretto del bagno con serpentino all'interno della macchina
- Terminale video con capacità di memorizzare fino a 90 programmi con 70 passi ciascuno, controllo macchina e programmazione dei cicli di lavorazione, provvede al controllo della temperatura (tempo) e ne fornisce il grafico
- Quadro elettrico contenente tutte le apparecchiature di potenza ed ausiliarie
- La macchina riparte dallo stesso passo della ricetta di lavoro al ritorno dell'elettricità