



# WASHING MACHINES WITH OPEN POCKET DRUM - MEDIUM SPINNING SPEED

## LAVACENTRIFUGHE A CESTO VUOTO MEDIA VELOCITÀ DI CENTRIFUGA

**LM** 60 - 120



*Manufactured for all treatments on ready made garments such as stone wash (enzymens and stones) and dyeing*

*Studiate per tutti i trattamenti su capi confezionati quali: stone wash enzimatici e con pietra pomice e tintura*

- Robust and easy machines for industrial use
- The machine consist of a robust outer structure
- All parts in direct contact with the bath are made in stainless steel AISI 304 and 316
- Inner drum manufactured in AISI 316
- Sampling porthole positioned on the door of the machine
- Transmission by means of alternate current motors controlled by inverter
- Variable working speed from 3 to 50
- Variable extraction speed



- Macchine industriali robuste e facili da usare
- La Struttura della macchina è realizzata in profilati di ferro di grandi dimensioni
- Parti in contatto con il bagno in acciaio Inox Aisi 304 e 316
- Il cesto interno è realizzato in acciaio inox Aisi 316.
- Oblò di campionatura sulla porta principale
- Trasmissione realizzata con motori a corrente alternata ed inverter
- Velocità di lavaggio/tintura variabile (da 3 a 50 RPM)
- Velocità di centrifuga variabile

TECHNICAL DATA - DATI TECNICI	U.M.	LM60	LM120
Drum diameter - Diametro cesto	mm	1000	1250
Drum depth - Profondità cesto	mm	800	900
Drum volume - Volume cesto	dm <sup>3</sup>	628	1104
Beaters - N° battitori	N°	3	3
Installed power - Potenza installata	Kw	7.5	15
Used power - Potenza utilizzata	Kw	3	6
Feeding - Voltaggio	Volt/Hz	400/50	400/50
Working speed - Velocità di lavoro	rpm - giri/min	3 - 50	3 - 50
Centrifughe speed - Velocità di centrifuga	rpm - giri/min	450	400
Water inlet - Ingresso acqua	Inches - Pollici	1	1 1/2
Steam inlet - Ingresso vapore	Inches - Pollici	3/4	1
Drain diameter - Diametro scarico	mm	100	140
<b>MACHINE OVERALL DIMENSIONS - DIMENSIONI MACCHINA</b>			
Width - Larghezza	mm	1500	2100
Depth - Profondità	mm	1700	2000
Height - Altezza	mm	2000	2270
Weight - Peso	Kg	2045	3600

*We provide our support during and after sale. We are able to satisfy your requests wherever you are and every time you need.*

*Garantiamo un servizio di assistenza durante e dopo l'acquisto. Siamo in grado di soddisfare le Vostre esigenze ovunque ed in qualsiasi momento.*



- Transmission by trapezoidal belts
- Water inlet controlled by liter counter
- Direct and indirect steam heating
- Automatic control of temperature
- N.1 tank for products introduction
- Colour kitchen for preparing and automatic inlet of colours, salt and auxiliary products
- Video terminal to control the working cycles and to store up to 90 working programs of 70 steps each
- Electrical panel containing all power and electrical components
- Automatic restart from same step in case of electrical brake



- Trasmissione a cinghie trapezoidali
- Introduzione acqua controllata da contaltri
- Riscaldamento a vapore diretto e indiretto realizzato con serpentino sotto la vasca
- Controllo automatico del ciclo termico
- N°1 vaschetta a bordo macchina per introduzione prodotti
- Cucina colori per la preparazione e l'introduzione automatica dei coloranti, sale e degli ausiliari
- Terminale video con capacità di memorizzare fino a 90 programmi con 70 passi ciascuno, controllo macchina e programmazione dei cicli di lavorazione
- Quadro elettrico contenente tutte le apparecchiature di potenza ed ausiliarie
- In caso di mancanza di corrente la macchina riparte dallo stesso passo della ricetta di lavoro